



AQUILA HULE

ARTICULO : 804-40377
TALLAS : 25-30
TIPO : Cementado

CARACTERÍSTICAS



USO

Manufactura
Construcción
Servicios

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio.

En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente.

No colocar por ningún motivo a calor directo.



DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad fabricado en cuero, suela de hule de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Aislante eléctrico según norma NOM-113-STPS-2009.

DESCRIPCIÓN

Color
Construcción
Capellada
Forro
Cuello
Plantilla de armar
Plantilla interior
Pasacordones
Cordones
Hilo
Puntera de Seguridad
Planta

Calce

DETALLES

Café
Cementado
Cuero NAPPA, rdprdot 2,0 a 2,2 mm.
Textil.
Acolchado con espuma de PU.
Non Woven resinado de alta flexibilidad y absorción de humedad.
EVA ctextil preformado.
Nylon alta resistencia.
Redondos de nylon con alma.
Nylon de 3 cabos imputrescible.
Poliamida, cumple con la norma: NOM-113-STPS-2009
Hule, resistente a los hidrocarburos, ácidos, alcalis y agentes químicos. Buena aislación térmica y bajo índice de desgaste.
Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma NOM-113-STPS-2009.
EEE+, confortable a todo tipo de pie.

GARANTÍA

Bata industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.

Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio

