



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



ARMIN NEGRO

ARTICULO : 804-60378
TALLAS : 25-30
TIPO : Inyectado

CARACTERÍSTICAS



DESCRIPCIÓN

Botín de seguridad fabricado en cuero, entresuela de Poliuretano de baja densidad ultraliviana y planta de poliuretano de alta densidad, resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Aislante eléctrico según norma NOM-113-STPS-2009.

DESCRIPCIÓN

Color
Construcción
Capellada
Forro
Cuello
Plantilla de armar
Plantilla interior
Pasacordones
Cordones
Hilo
Puntera de Seguridad
Entresuela
Planta
Calce

DETALLES

Negro
D.I.P. (Direct Inyect Process) .
Cuero NAPPA, rdprdot 2,0 a 2,2 mm.
Textil.
Acolchado con espuma de PU.
Non Woven resinado de alta flexibilidad y absorción de humedad.
EVA ctextil preformado.
Nylon alta resistencia.
Redondos de nylon con alma.
Nylon de 3 cabos imputrescible.
Poliamida, cumple con la norma: NOM-113-STPS-2009
Poliuretano de baja densidad (0,45) de alta resistencia y uen aislamiento térmico ideal para zonas de baja temperatura.
Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, ácidos, alcalis y agentes químicos. Buena aislación térmica y bajo índice de desgaste. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma NOM-113-STPS-2009.
EEE+, confortable a todo tipo de píe.



USO

Manufactura
Construcción
Servicios

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio.
En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente.
No colocar por ningún motivo a calor directo.

GARANTÍA

Bata industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.
Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio

